



EASY TOUCH 2

Ecran tactil ET2 de 7 inch, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din oțel inoxidabil, standard
Invertor de frecvență, standard



EFICIENȚĂ

CARE DRY - Control inteligent al umidității, cu noul control al temperaturii la intrarea în tambur.
AIR RE-CYCLE - Sistem eficient de recirculare a aerului
PANOURI IZOLATE TERMIC - Circuit complet de aer
Ușă cu sticlă dublă
OPTIMAL FLOW - Sistem nou optimizat de flux de aer mixt
Filtru de scame mare



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)
Modele OPL (spălătorie proprie) > SELF, ușor de transformat în self-service



CONECTIVITATE

Danube Online IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătorilor



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sens de deschidere al ușii reversibil la fața locului



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și mentenanță, cu consolă externă (opțional)



ALTELE

Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate), aspect inox
Transmisie directă
SPRINKLER - Sistem integrat de stingere a incendiilor
SOFT DRY (uscare delicată) - tambur cu găuri ștanțate
COOL DOWN - răcire antișifonare la sfârșitul ciclului
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE




OPȚIUNI

- Sens de deschidere opus al ușii
- Model tropicalizat
- Sistem de dozare / pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,6 mm (standard: 0,3 mm)
- Filtru de scame cu ochiuri de 1,2 mm (standard: 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Baterie de abur din oțel inoxidabil
- Baterie de abur de joasă presiune
- Putere redusă (12 kW în loc de 18 kW) pentru DD-14
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile
- Ambalaj maritim din lemn

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	DD-11 GOLD ET2		DD-14 GOLD ET2	
CAPACITATE					
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	11,7 // 10,5		15 // 13,5	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	21,7 // 31,3		29 // 32,5	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	11 // 15		14,5 // 15,6	
TAMBUR					
Ø Tambur	mm	750		750	
Ø Ușă	mm	574		574	
Înălțime centru ușă	mm	976		976	
Înălțime bază ușă	mm	689		689	
Lungime tambur	mm	475		610	
Volum tambur	l	210		269	
PUTERE					
Putere motor tambur	kW	0,37		0,37	
Putere motor ventilator	kW	0,55		0,55	
Putere de încălzire electrică	kW	12		18	
Putere electrică totală (model electric)	kW	12,97		18,97	
Putere de încălzire cu gaz	kW	20,51		20,51	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	1,76		1,76	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	2,17		2,17	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	0,97		0,97	
Putere de încălzire cu abur	kW	30		30	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	0,97		0,97	
RACORDURI		ELECTRIC		GAZ/ABUR	
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	3 × 25 / 63A	3 × 1,5 / 20A	-	3 × 1,5 / 20A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	4 × 10 / 40A	3 × 1,5 / 20A	4 × 16 / 63A	3 × 1,5 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 × 4 / 25A	3 × 1,5 / 20A	5 × 10 / 32A	3 × 1,5 / 20A
Ø Intrare gaz	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	785 / 865		785 / 865	
Adâncime netă / brută	mm	855 / 940		989 / 1074	
Înălțime netă / brută	mm	1694 / 1840		1694 / 1840	
Greutate netă / brută	kg	172 / 180		180 / 190	
ALTELE					
Debit maxim de aer	m³/h	1.200		1.200	
Ø Evacuare aer	mm	200		200	
Nivel de zgomot	dB	64		64	



* Cotă măsurată cu picioarele montate (30 mm)