

DPR-8 / DPR-10 ET2 USCĂTOARE PROFESIONALE



ET2

Ecran tactil de 4,3 inch, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor... datorită IoT (Internetul lucrurilor)
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi
8 semnale de dozare, în dotarea standard



VERSATILITATE

OPL (UZ INTERN) <> CU FISE

Modelele standard pot fi programate ca OPL sau ca versiune pentru spălătorie cu fise, plată centralizată etc.
INDIVIDUAL <> SUPRAPUS

Modelele pot fi suprapuse peste o mașină de spălat sau peste un alt uscător. Panourile de comandă pot fi montate între cele două tambure, pentru o ergonomie mai bună.
Ideal pentru numeroase utilizări: hoteluri, hosteluri, campinguri, spălătorii cu fise, firme de curățenie și de facility management (mopuri), săli de sport etc.
Funcții de curățare umedă (wet cleaning)



CARACTERISTICI REMARCABILE

Durate de uscare reduse (sub 45 de minute)
Încălzire de 6,75 kW, opțional 4,5 kW



CONECTIVITATE

IoT – Danube Online, standard.
Gestionarea spălătorilor: OPL și cu fise
Plată de la distanță



EFICIENȚĂ

Flux de aer optimizat
Filtru de scame larg, tip sertar
Design eficient



ROBUSTEȚE

Carcasă exterioră din tablă vopsită gri (skinplate)
Ușă mare din aluminiu, robustă
Ventilator industrial și flux de aer puternic
Construcție robustă a structurii și a panourilor uscătorului



ALTELE

Tambur galvanizat
Modele cu încălzire cu gaz sau electrică
Produs cu marcaj CE



OPȚIUNI

- CARE DRY: senzor de umiditate
- Carcasă exterioră din inox
- Tambur din inox AISI 304
- Ușă cu sens de deschidere reversibil
- Model tropicalizat: placă electronică protejată
- Soclu pentru o ergonomie mai bună
- Soclu din inox pentru o ergonomie mai bună
- Panou de comandă montat jos (uscător suprapus)
- Comandă de container complet + ambalare compactă
- Tensiune maritimă 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Kit de monede/jetoane

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	DPR-8 ET2		DPR-10 ET2	
CAPACITATE ȘI TAMBUR					
Capacitate 1:20	kg	8		10	
Volum (litri)	l	160		200	
Diametru tambur Ø	mm	590		590	
Adâncime tambur	mm	585		690	
UȘĂ					
Înălțimea centrului ușii	mm	554		554	
Înălțimea bazei ușii	mm	320		320	
Diametru ușă	mm	480		480	
DATE GENERALE					
Microprocesor, ecran tactil 4,3"	-	✓		✓	
Conexiune USB	-	✓		✓	
Construcția panourilor	-	Skinplate		Skinplate	
Soclu	-	opțional		opțional	
Versiune pentru spălătorie cu fise	-	✓		✓	
Nivel de zgomot	dB	62		62	
PUTERE					
Motor ventilator	kW	0,37		0,37	
Încălzire electrică	kW	4,5 / 6,75		4,5 / 6,75	
Încălzire cu gaz	kW	6,7		6,7	
RACORDURI		ELECTRIC		GAZ / ABUR	
Tensiune 230 V I+N+T 50 Hz / 60 Hz	nr. × mm²/A	3 × 10 / 40A	3 × 1,5 / 10A	3 × 10 / 40A	3 × 1,5 / 10A
Tensiune 230 V III+T 50 Hz / 60 Hz	nr. × mm²/A	4 × 4 / 25A	3 × 1,5 / 10A	4 × 4 / 25A	3 × 1,5 / 10A
Tensiune 400 V III+N+T 50 Hz / 60 Hz	nr. × mm²/A	5 × 2,5 / 16A	3 × 1,5 / 10A	5 × 2,5 / 16A	3 × 1,5 / 10A
Evacuare aer Ø	mm	100		100	
Debit maxim de aer	m³/h	300		300	
CONSUMURI					
Consum încălzire electrică	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Consum instantaneu de gaz propan (G31)	kg/h	0,57		0,57	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	0,71		0,71	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	680 / 710		680 / 710	
Adâncime netă / brută	mm	722 / 832		775 / 832	
Înălțime netă / brută	mm	1056 / 1141		1056 / 1141	
Greutate netă / brută	kg	89 / 101		93 / 104	
Volum	m³	0,67		0,67	

