

CARACTERISTICI

MF / MF-C

- Ciclu complet automat, prin placă electronică.
- Durata de aburire și de uscare, controlată de 3 temporizatoare.
- 9 cicluri diferite disponibile
- Lățimi reglabile ale umerilor și mânecilor
- Rotirea suportului manechinului la 360°
- Nu necesită aer comprimat

MF (FĂRĂ BOILER)

- Fără boiler (cazan de abur), de racordat la o rețea centrală de abur
- Necesită intrare și ieșire de abur
- Se poate instala cu generator de abur GV-24 - 12 kW
- Tensiune 400 V III +N / 230 V III 50–60 Hz

MF-C (AUTONOM)

- Echipat cu boiler încorporat de 18 l
- Alimentare automată cu apă
- Control automat al presiunii (4,5 bar)
- Tensiune 400 V III +N / 230 V III 50–60 Hz.



Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	MF-C	MF
DATE GENERALE			
Dimensiunile plăcii	mm	-	-
Boiler	-	Da	Nu
Capacitate boiler	l	18	-
Compresor	-	-	-
Ansamblu de fier de călcat	-	-	-
Pistol de abur	-	Opțional	-
Placă de presare superioară lustruită	-	-	-
PUTERE			
Motor de vid	HP	-	-
Motor pompă	HP	0,8	-
Încălzire boiler (model cu opțiune)	kW	12	-
Motor ventilator	kW	1	1
RACORDURI			
Ø Intrare de apă	BSP	3/8"	-
Ø Evacuare boiler (model cu boiler)	BSP	1/2"	-
Ø Intrare de abur	BSP	-	3/8"
Ø Evacuare condens	BSP	-	3/8"
Presiunea aburului	BAR	4,5	4,5
Consum de abur	kg/h	10–15	10–15
Ø Intrare de aer	BSP	-	-
Ø Ieșire de aer	mm	-	-
Ø Presiunea aerului	BAR	-	-
Ø Consum de aer	l/min	-	-
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	1.360 / 1.390	1.200 / 1.390
Adâncime netă / brută	mm	610 / 640	580 / 640
Înălțime netă / brută	mm	1.780 / 1.910	1.620 / 1.910
Greutate netă / brută	kg	130 / 151	88 / 109
Volum	m³	1,48 / 1,70	1,13 / 1,70
ALTELE			
Tensiune	Hz	230/400 V III 50–60	230/400 V III 50–60
Nivel de zgomot	dB	70	70

01. Racord electric
02. Evacuare condens
03. Intrare de abur

