

MFV FINISOR CU MANECHIN PENTRU PALTOANE ȘI ARTICOLE SIMILARE

CARACTERISTICI

MFV

- **Finisor cu tensionare automată pentru paltoane clasice, pardesie și articole vestimentare similare**
- **Fără boiler:** de racordat la rețeaua centrală de abur
- Ciclu de lucru prin placă electronică, cu 9 programe de finisare memorate, foarte ușor de modificat
- Formă telescopică până la 1.500 mm
- Formă specială „corp”, rotativă la 350°, plus cleme cu palete automate „față și spate”
- Senzor pentru „căutarea automată a înălțimii” articolului
- Sistem dublu „antiîntindere” pe lățime (talie) și pe înălțime (lungime)
- Grup pentru umeri reglabil mecanic și clemă specială pentru „guler”
- Clapetă pentru reglarea volumului de aer
- Pentru rețeaua centrală de aer comprimat
- Presiunea aerului de lucru 5–6 bar.
- Consum de aer 8/9 NI/min.
- Se poate instala cu generator de abur GV-24 - 22 kW
- Tensiune: 400 V III+N / 230 V III 50–60 Hz



OPȚIUNI

- Ansamblu de fier de călcat cu abur

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	MFV
DATE GENERALE		
Dimensiunile plăcii	mm	-
Boiler	-	Nu
Capacitate boiler	l	-
Compresor	-	-
Ansamblu de fier de călcat	-	Opțional
Pistol de abur	-	-
Placă de presare superioară lustruită	-	-
PUTERE		
Motor de vid	HP	-
Motor pompă	HP	-
Motor compresor (model cu opțiune)	-	-
Încălzire boiler (model cu opțiune)	-	-
Motor ventilator	HP	2
RACORDURI		
Ø Intrare de apă	BSP	-
Ø Evacuare boiler (model cu boiler)	BSP	-
Ø Intrare de abur	BSP	1/2"
Ø Evacuare condens	BSP	1/2"
Presiunea aburului	BAR	4–8
Consum de abur	kg/h	10–15
Ø Intrare de aer	BSP	1/4"
Ø Ieșire de aer	mm	1/4"
Presiunea aerului	BAR	5–6
Consum de aer	l/min	8/9
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE		
Lățime netă / brută	mm	650 / 800
Adâncime netă / brută	mm	900 / 1.050
Înălțime netă / brută	mm	1.600–2.100 / 1.850
Greutate netă / brută	kg	160 / 230
Volum	m³	1,22 / 1,55
ALTELE		
Tensiune	Hz	230/400 V III 50/60
Nivel de zgomot	dB	70

