



TF-A / TF-AS / TF-AVS MESE DE CĂLCAT CU VID, FĂRĂ BOILER

CARACTERISTICI

TF-A / TF-AS / TF-AVS

Modele echipate cu unitate de vid încorporată, fără boiler electric (de racordat la rețeaua centrală de abur)

- Masă de călcat cu vid + fier de călcat, cu placă încălzită electric și aspirație.
- Temperatura plăcii, reglabilă prin termostat.
- Unitate de aspirație monofazată încorporată.
- Dimensiunile plăcii: 1.200 × 400 × 250 mm
- Funcționează cu pedală.
- Alimentare automată cu apă și control al presiunii
- Pompă de apă
- De racordat la o rețea externă de abur.
- Înălțime reglabilă a plăcii la modelul TF-AS, de la 750 la 950 mm

TF-A: masă cu încălzire și cu vid

TF-AS: masă cu încălzire, cu vid și suflare

- Dispozitiv monofazat încorporat de aspirație și suflare, comandat prin pedală dublă
- Necesită alimentare externă cu aer comprimat (consum 5 l/min)

TF-AVS: masă cu încălzire, cu vid, aburire și suflare

- Dispozitiv monofazat încorporat de aspirație și suflare, comandat prin pedală dublă
- Necesită alimentare externă cu aer comprimat (consum 5 l/min)



OPȚIUNI

- Braț articulat cu aspirație și formă de mânecă încălzită.
- Pistol de abur
- Cărucior culisant pentru fier, cu balansier și iluminare

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	TF-A	TF-AS	TF-AVS
CAPACITATE				
Boiler	-	Nu	Nu	Nu
Capacitate boiler	l	-	-	-
Dimensiunile plăcii	mm	1.200 × 400 × 250	1.200 × 400 × 270	1.200 × 400 × 250
Înălțime reglabilă a plăcii	-	Nu	Da	Nu
OPȚIUNI				
Braț articulat cu formă încălzită pentru mânecă	-	Opțional	Opțional	Opțional
Pistol de abur	-	Opțional	Opțional	Opțional
Cărucior culisant cu balansier și iluminare	-	Opțional	Opțional	Opțional
Al doilea ansamblu de fier de călcat cu abur	-	Nu	Nu	Nu
PUTERE				
Motor de vid	kW	0,45	0,45	0,45
Motor pompă	kW	-	-	-
Încălzire fier de călcat	kW	0,83	0,83	0,83
Încălzire placă	kW	1	1	-
Încălzire braț pentru mâneci (opțional)	kW	0,09	0,09	0,09
RACORDURI				
Ø Intrare de apă	BSP	-	-	-
Ø Intrare de abur	BSP	1/4"	1/4"	3/8"
Presiunea aburului	BAR	-	-	4–5
Consum de abur	kg/h	5	5	10–15
Ø Intrare de aer	BSP	-	-	1/4"
Presiunea aerului	BAR	-	-	4–8
Consum de aer	l/min	-	-	5
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE				
Lățime netă / brută	mm	1.480 / 1.520	1.500 / 1.520	1.680 / 1.880
Adâncime netă / brută	mm	480 / 580	600 / 580	580 / 680
Înălțime netă / brută	mm	930 / 1.120	930 / 1.120	920 / 1.270
Greutate netă / brută	kg	66 / 82	81 / 97	141 / 165
Volum	m³	0,66 / 0,98	0,84 / 0,99	0,90 / 1,62
ALTELE				
Tensiune	Hz	230 V 50	230 V 50	230 V 50
Nivel de zgomot	dB	68	70	75

