



WEN-11/14 ET2 MAȘINI DE SPĂLAT CU CENTRIFUGARE NORMALĂ



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni...)
37 de limbi disponibile
8 semnale de dozare, în dotarea standard.



FACTOR G

Factor G 200: factor G ridicat la turație redusă, umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă, economie de energie



EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură
Sistem de economie de apă: 3 niveluri configurabile de economisire



VERSATILITATE

OPL (UZ INTERN) <> SELF-SERVICE
ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ <> APĂ CALDĂ
FABRICAT LA COMANDĂ: posibilitate de personalizare
WET CLEANING (curățare umedă), standard



CONECTIVITATE

Comunicare prin Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriei
Mai multe sisteme de plată



ERGONOMIE

Ușă mare din aluminiu, Ø 373 mm
Sistem simplu de blocare a ușii



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor la piese
Aceleași piese pentru toate modelele: componente electronice, elemente de transmisie, inverter, contactoare
Meniu tehnic: statistici, erori...



ALTELE

Mașini cu fixare rigidă (hard mount), de ancorat în podea
Cuvă și tambur din inox, carcasă din tablă vopsită (skinplate)
3 intrări de apă
Cutie de detergent cu 4 compartimente
Dezechilibru controlat prin inverter de frecvență
Marcaj CE și aprobare WRAS. Certificare ETL opțională.



OPȚIUNI

- Kit cu 2 pompe de dozare DQ-2
- Pompă de dozare suplimentară DB-1
- Dublă golire (kit extern de 3" pentru WEN-11-14)
- SLUICE: model cu perforații de 8 mm în tambur
- Bază de ancorare
- Supapă de golire normal închisă (NC)
- Kit AQUA FLOW: recirculare a apei de spălare
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Garnitură de silicon la ușă
- Ușă cu sens de deschidere reversibil
- Model tropicalizat (ET2)
- Kit de conversie la încălzire cu abur
- Carcasă exterioră sau panou frontal din inox AISI-304
- Deblocare automată a ușii în caz de pană de curent
- Kit de monede/jetoane: acceptor + cutie, plată centralizată
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE		U.M.	WEN-11 ET2		WEN-14 ET2	
TAMBUR						
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	11 / 10		14 / 13		
Volum	l	100		130		
Diametru	mm	620		620		
Adâncime	mm	330		430		
DATE GENERALE						
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	53 / 759		53 / 759		
Factor G	-	200		200		
Forța maximă transmisă	kN	2,0 ±3		2,31 ±4		
Frecvența forței dinamice	Hz	8,93		8,93		
Nivel de zgomot	dB	<70		<70		
Versiune self-service (cu fise)	-	DA		DA		
Dublă golire	-	opțional (extern)		opțional (extern)		
Sistem de cântărire / basculare	-	NU / NU		NU / NU		
Opțiunea SLUICE	-	DA		DA		
UȘĂ						
Înălțime centru ușă / bază ușă	mm	570 / 310		570 / 310		
Diametru	mm	373		373		
PUTERE						
Motor	kW	1,1		1,1		
Încălzire (modele electrice)	kW	6		9		
Putere maximă (modele electrice)	kW	6,25		9,5		
Putere maximă (abur sau apă caldă)	kW	1,1		1,1		
RACORDURI		ELECTRIC	ABUR / APĂ CALDĂ	ELECTRIC	ABUR / APĂ CALDĂ	
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm ² / A	2 x 6 / 40A	2 x 1,5 / 16A	2 x 10 / 50A	2 x 1,5 / 16A	
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm ² / A	3 x 2,5 / 20A	-	3 x 2,5 / 20A	-	
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm ² / A	4 x 1,5 / 16A	-	4 x 1,5 / 16A	-	
Racord de abur (model cu abur)	inch	1/2"		1/2"		
Consum maxim de abur	kg/h	7		8,5		
Intrare apă	inch	3/4"		3/4"		
Presiunea apei	kgf/cm ²	2–4		2–4		
Consum maxim de apă*	l/h	61,5		78,8		
Golire	inch	3"		3"		
Debit de golire	l/min	200		200		
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE						
Lungime netă / brută	mm	719 / 800		719 / 800		
Adâncime netă / brută	mm	684 / 990		830 / 990		
Înălțime netă / brută	mm	1.158 / 1.350		1.158 / 1350		
Greutate netă / brută	kg	217 / 225		239 / 247		
Volum	m ³	1,07		1,07		

* Program 20, încărcare 75%

