

WEN-18/22 ET2

MAȘINI DE SPĂLAT CU CENTRIFUGARE NORMALĂ



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni...)
37 de limbi disponibile
8 semnale de dozare, în dotarea standard.



FACTOR G

Factor G 200: ridicat la centrifugare normală, umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă, economie de energie



EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură
Sistem de economie de apă: 3 niveluri configurabile



VERSATILITATE

OPL (UZ INTERN) <> SELF-SERVICE
ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ <> APĂ CALDĂ
FABRICAT LA COMANDĂ: posibilitate de personalizare
WET CLEANING (curățare umedă), standard



CONECTIVITATE

Comunicare prin Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriei
Mai multe sisteme de plată



ERGONOMIE

Ușă mare din aluminiu, Ø 460 mm
Sistem simplu de blocare a ușii



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor la piese
Aceleași piese pentru toate modelele: componente electronice, elemente de transmisie, inverter, contactoare
Meniu tehnic: statistici, erori...



ALTELE

Mașini cu fixare rigidă (hard mount), de ancorat în podea
Cuvă și tambur din inox, carcasă din tablă vopsită (skinplate)
3 intrări de apă
Cutie de detergent cu 4 compartimente
Dezechilibru controlat prin inverter de frecvență
Marcaj CE și aprobare WRAS. Certificare ETL opțională.



OPȚIUNI

- Kit cu 2 pompe de dozare DQ-2
- Pompă de dozare suplimentară DB-1
- Dublă golire
- SLUICE: model cu perforații de 8 mm în tambur
- Bază de ancorare
- Supapă de golire normal închisă (NC)
- Kit AQUA FLOW: recirculare a apei de spălare
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Garnitură de silicon la ușă
- Ușă cu sens de deschidere reversibil
- Model tropicalizat (ET2)
- Kit de conversie la încălzire cu abur
- Carcasă exterioră sau panou frontal din inox AISI-304
- Deblocare automată a ușii în caz de pană de curent
- Kit monede/jetoane: acceptor + cutie, plată centralizată
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	WEN-18 ET2		WEN-22 ET2	
TAMBUR					
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	20/ 18		25/ 22	
Volum	l	180		220	
Diametru	mm	700		700	
Adâncime	mm	470		570	
DATE GENERALE					
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	50 / 714		50 / 714	
Factor G	-	200		200	
Forța maximă transmisă	kN	2,63 ±5		3,04 ±5	
Frecvența forței dinamice	Hz	8,42		8,42	
Nivel de zgomot	dB	<70		<70	
Versiune self-service (cu fise)	-	DA		DA	
Dublă golire	-	opțional		opțional	
Sistem de cântărire / basculare	-	NU / NU		NU / NU	
Opțiunea SLUICE	-	DA		DA	
UȘĂ					
Înălțime centru ușă / bază ușă	mm	655 / 348		655 / 348	
Diametru	mm	460		460	
PUTERE					
Motor	kW	2,2		2,2	
Încălzire (modele electrice)	kW	12		12	
Putere maximă (modele electrice)	kW	12,75		12,75	
Putere maximă (abur sau apă caldă)	kW	2,2		2,2	
RACORDURI		ELECTRIC	ABUR / APĂ CALDĂ	ELECTRIC	ABUR / APĂ CALDĂ
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm ² / A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm ² / A	3 x 6 / 40A	-	3 x 6 / 40A	-
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm ² / A	4 x 4 / 32A	-	4 x 4 / 32A	-
Racord de abur (model cu abur)	inch	1/2"		1/2"	
Consum maxim de abur	kg/h	12		12	
Intrare apă	inch	3/4"		3/4"	
Presiunea apei	kgf/cm ²	2–4		2–4	
Consum maxim de apă*	l/h	120		120	
Golire	inch	3"		3"	
Debit de golire	l/min	200		200	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lungime netă / brută	mm	788 / 880		788 / 880	
Adâncime netă / brută	mm	840 / 1.040		950 / 1.140	
Înălțime netă / brută	mm	1.307 / 1.500		1.307 / 1.500	
Greutate netă / brută	kg	281 / 301		300 / 320	
Volum	m ³	1,3		1,5	

* Program 20, încărcare 75%

