

# WEN-28 ET2

## MAȘINĂ DE SPĂLAT CU CENTRIFUGARE NORMALĂ



### EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, ușor de utilizat și complet programabil  
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...  
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni...)  
37 de limbi disponibile  
8 semnale de dozare, în dotarea standard.



### FACTOR G

**Factor G 200:** ridicat la centrifugare normală, umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă, economie de energie



### EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură  
Sistem de economie de apă: 3 niveluri configurabile



### VERSATILITATE

OPL (UZ INTERN) <> SELF-SERVICE  
ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ <> APĂ CALDĂ  
FABRICAT LA COMANDĂ: posibilitate de personalizare  
WET CLEANING (curățare umedă), standard



### CONECTIVITATE

**Comunicare prin Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard**  
Service tehnic la distanță  
Gestionarea spălătoriei  
Mai multe sisteme de plată



### ERGONOMIE

Ușă mare din aluminiu, Ø 460 mm  
Sistem simplu de blocare a ușii



### ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor la piese  
Aceleași piese pentru toate modelele: componente electronice, elemente de transmisie, inverter, contactoare  
Meniu tehnic: statistici, erori...



### ALTELE

Mașini cu fixare rigidă (hard mount), de ancorat în podea  
Cuvă și tambur din inox, carcasă din tablă vopsită (skinplate)  
3 intrări de apă  
Cutie de detergent cu 4 compartimente  
Dezechilibru controlat prin inverter de frecvență  
Marcaj CE și aprobare WRAS. Certificare ETL opțională.



### OPȚIUNI

- Kit cu 2 pompe de dozare DQ-2
- Pompă de dozare suplimentară DB-1
- Dublă golire
- SLUICE: model cu perforații de 8 mm în tambur
- Bază de ancorare
- Supapă de golire normal închisă (NC)
- Kit AQUA FLOW: recirculare a apei de spălare
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Garnitură de silicon la ușă
- Ușă cu sens de deschidere reversibil
- Model tropicalizat (ET2)
- Kit de conversie la încălzire cu abur
- Carcasă exterioră sau panou frontal din inox AISI-304
- Deblocare automată a ușii în caz de pană de curent
- Kit monede/jetoane: acceptor + cutie, plată centralizată
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.  
Distribuitor în România: Danube România · [www.danube-romania.ro](http://www.danube-romania.ro) · +40 371 232 404  
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

[office@danube-romania.ro](mailto:office@danube-romania.ro) | [www.danube-romania.ro](http://www.danube-romania.ro) | +40 371 232 404

| DATE TEHNICE                        |                           | U.M.          | WEN-28 ET2       |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| TAMBUR                              |                           |               |                  |
| Capacitate 1:9 / 1:10               | kg                        | 31 / 28       |                  |
| Volum                               | l                         | 280           |                  |
| Diametru                            | mm                        | 770           |                  |
| Adâncime                            | mm                        | 585           |                  |
| DATE GENERALE                       |                           |               |                  |
| Viteză de spălare / centrifugare    | rot/min                   | 48 / 682      |                  |
| Factor G                            | -                         | 200           |                  |
| Forța maximă transmisă              | kN                        | 3,68 ±6       |                  |
| Frecvența forței dinamice           | Hz                        | 8,02          |                  |
| Nivel de zgomot                     | dB                        | < 70          |                  |
| Versiune self-service (cu fise)     | -                         | DA            |                  |
| Dublă golire                        | -                         | opțional      |                  |
| Sistem de cântărire / basculare     | -                         | NU / NU       |                  |
| Opțiunea SLUICE                     | -                         | DA            |                  |
| UȘĂ                                 |                           |               |                  |
| Înălțime centru ușă / bază ușă      | mm                        | 700 / 400     |                  |
| Diametru                            | mm                        | 460           |                  |
| PUTERE                              |                           |               |                  |
| Motor                               | kW                        | 4             |                  |
| Încălzire (modele electrice)        | kW                        | 18            |                  |
| Putere maximă (modele electrice)    | kW                        | 19,2          |                  |
| Putere maximă (abur sau apă caldă)  | kW                        | 4             |                  |
| RACORDURI                           |                           | ELECTRIC      | ABUR / APĂ CALDĂ |
| Tensiune 230 V – I + N + T          | nr. × mm <sup>2</sup> / A | -             | 2 x 4 / 32A      |
| Tensiune 230 V – III + T            | nr. × mm <sup>2</sup> / A | 3 x 16 / 63A  | -                |
| Tensiune 400 V – III + N + T        | nr. × mm <sup>2</sup> / A | 4 x 4 / 32A   | -                |
| Racord de abur (model cu abur)      | inch                      | 3/4"          |                  |
| Consum maxim de abur                | kg/h                      | 15            |                  |
| Intrare apă                         | inch                      | 3/4"          |                  |
| Presiunea apei                      | kgf/cm <sup>2</sup>       | 2–4           |                  |
| Consum maxim de apă*                | l/h                       | 164,8         |                  |
| Golire                              | inch                      | 3"            |                  |
| Debit de golire                     | l/min                     | 200           |                  |
| DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE |                           |               |                  |
| Lungime netă / brută                | mm                        | 884 / 930     |                  |
| Adâncime netă / brută               | mm                        | 1.070 / 1.260 |                  |
| Înălțime netă / brută               | mm                        | 1.340 / 1.523 |                  |
| Greutate netă / brută               | kg                        | 365 / 395     |                  |
| Volum                               | m <sup>3</sup>            | 1,8           |                  |

\* Program 20, încărcare 75%

